

附件 1:

深圳市口腔医院住院楼家具采购规格材质变更明细表					
项目名称		深圳市口腔医院住院楼家具采购项目			
招标编号		ZCG2020198525			
序号	货物名称	合同技术参数要求	变更后技术参数要求	变更情况	备注
13	坐垫	规格：1200W*500D*50 材质： 1. 面料采用环保布艺； 2. 海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40； 3. 内框架为木架。。	规格：1200W*500D*50 材质： 1. 面料采用环保皮革； 2. 海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40； 3. 内框架为木架。。	面料采用“环保布艺”变更为“环保皮革”	
16	长沙发 1	规格：三人位 材质： 1. 面料采用环保布艺； 2. 海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40； 3. 内框架为木架，落地为铁制喷涂脚架； 4. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	规格：三人位 材质： 1. 面料采用环保皮革； 2. 海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40； 3. 内框架为木架，落地为铁制喷涂脚架； 4. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	面料采用“环保布艺”变更为“环保皮革”	
18	休闲椅 1	规格：620mm*600mm*850mm 材质： 1. 面料采用环保布艺； 2. 海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40； 3. 内框架为木架； 4. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	规格：620mm*600mm*850mm 材质： 1. 面料采用环保皮革； 2. 海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40； 3. 内框架为木架； 4. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	面料采用“环保布艺”变更为“环保皮革”	
27	休闲椅 2	规格：620mm*600mm*900mm 材质： 1. 座垫连靠背为注塑一体成型 PP 料； 2. 实木环保油漆脚架； 3. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	规格：620mm*600mm*900mm 材质： 1. 座垫连靠背采用环保皮革； 2. 实木环保油漆脚架； 3. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	座垫连靠背变更为“环保皮革”	
47	椅子 3	规格：620mm*600mm*900mm	规格：620mm*600mm*900mm 材质：	座垫连靠背变更为“环保	

		材质： 1. 座背布采用环保网布； 2. 40 密度高回弹高软切割海绵； 3. 黑色尼龙玻纤背框，可升降； 4. PP 固定扶手； 5. 尼龙脚，配 Φ 50M 黑色尼龙脚。 6. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	1. 座背布采用环保皮革； 2. 40 密度高回弹高软切割海绵； 3. 黑色尼龙玻纤背框，可升降； 4. PP 固定扶手； 5. 尼龙脚，配 Φ 50M 黑色尼龙脚。 6. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	皮革”	
48	长沙发 2	规格：异形组合（四人位） 材质： 1. 面料采用环保布艺； 2. 海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40； 3. 内框架为木架； 4. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	规格：异形组合（四人位） 材质： 1. 面料采用环保皮革； 2. 海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40； 3. 内框架为木架； 4. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	面料采用“环保布艺”变更为“环保皮革”	
61	长沙发 3	规格：三人位 材质： 1. 面料采用环保布艺； 2. 海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40； 3. 内框架为木架，落地为铁制喷涂脚架； 4. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	规格：三人位 材质： 1. 面料采用环保皮革； 2. 海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40； 3. 内框架为木架，落地为铁制喷涂脚架； 4. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	面料采用“环保布艺”变更为“环保皮革”	
63	休闲凳	规格：∅700mm*430mm 材质： 1. 面料采用环保布艺； 2. 海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40； 3. 内框架为木架； 4. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	规格：∅700mm*430mm 材质： 1. 面料采用环保皮革； 2. 海绵采用高密度原生态回弹海绵，密度为 D40； 3. 内框架为木架； 4. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	面料采用“环保布艺”变更为“环保皮革”	
1	更衣柜	规格：900mm*550 mm *2000mm 基材：面板 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用防火三聚氢氨板贴面；光泽均	规格：900mm*550 mm *2000mm 基材：面板 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	

		匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。		
2	会议台 1	规格： 2400mm*1200mm*750mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	规格：2400mm*1200mm*750mm 基材： 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
4	办公台 1	规格： 1200mm*600mm*750mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	规格：1200mm*600mm*750mm 基材： 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
5	文件柜 1	规格： 900mm*400mm*2000mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到	规格：900mm*400mm*2000mm 基材： 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	

		国家新检测标准 E1 级)； 2. 贴面用材：采用防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	级)； 2. 贴面用材：采用防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。		
8	鞋架 1	规格： 900mm*300mm*900mm 基材： 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级)； 2. 贴面用材：采用防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：900mm*300mm*900mm 基材： 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级)； 2. 贴面用材：采用防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为 “刨花板”	
9	柜子 1	规格： 1000mm*800mm*600mm 基材： 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级)； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：1000mm*800mm*600mm 基材： 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级)； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为 “刨花板”	

14	展示架	规格： 4500mm*400mm*2000mm 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：4500mm*400mm*2000mm 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
22	桌子 1	规格： 1200mm*600mm*760mm 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	规格：1200mm*600mm*760mm 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
23	隔断柜	规格： 1800mm*400mm*2000mm 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：1800mm*400mm*2000mm 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	

24	定制矮柜 1	规格： 32000mm*400mm*1100mm (其中可放 8 张折叠床，需包柱子，根据窗台定制) 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：32000mm*400mm*1100mm (其中可放 8 张折叠床，需包柱子，根据窗台定制) 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
28	控制台	规格： 1200mm*600mm*760mm 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	规格：1200mm*600mm*760mm 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
30	办公桌 1	规格： 1500mm*1200mm*760mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	1500mm*1200mm*760mm 基材： 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	

32	文件柜 2	1350mm*400mm*2000mm 基材： 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。注：上门铝框玻璃门，下门木门。	1350mm*400mm*2000mm 基材： 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。注：上门铝框玻璃门，下门木门。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
34	茶几 1	规格： 1200mm*600mm*450mm 基材： 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	规格：1200mm*600mm*450mm 基材： 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
35	讲台	规格： 750mm*510mm*1150mm 基材： 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防	规格：480mm*375mm*1070mm 基材： 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	规格变更，“高密度纤维板”变更为“刨花板”	

		止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。			
38	条桌	规格： 1200mm*400mm*760mm 基材： 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	规格：1200mm*400mm*760mm 基材： 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
39	办公台	规格： 1400mm*1200mm*750mm 基材： 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	规格：1400mm*1200mm*750mm 基材： 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
40	储物更衣凳	规格： 2000mm*500mm*450mm 基材：面板 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，	规格：2000mm*500mm*450mm 基材：面板 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	

		不褪色; 3.封边用材:与贴面颜色相同,用封油士那(SEALER)进行封固,防止其吸收外界水分。	同,用封油士那(SEALER)进行封固,防止其吸收外界水分。		
41	鞋柜 1	规格:1800mm*400mm*1100mm 基材: 1.采用高密度纤维板(符合环保要求,达到国家新检测标准E1级); 2.贴面用材:采用优质防火三聚氢氨板贴面;光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色; 3.封边用材:与贴面颜色相同,用封油士那(SEALER)进行封固,防止其吸收外界水分。	规格:1800mm*400mm*1100mm 基材: 1.采用刨花板(符合环保要求,达到国家新检测标准E1级); 2.贴面用材:采用优质防火三聚氢氨板贴面;光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色; 3.封边用材:与贴面颜色相同,用封油士那(SEALER)进行封固,防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
42	包间定制柜	规格:1230mm*360mm*2240mm 基材:面板 1.采用高密度纤维板(符合环保要求,达到国家新检测标准E1级); 2.贴面用材:采用优质防火三聚氢氨板贴面;光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色; 3.封边用材:与贴面颜色相同,用封油士那(SEALER)进行封固,防止其吸收外界水分。	规格:1230mm*360mm*2240mm 基材:面板 1.采用刨花板(符合环保要求,达到国家新检测标准E1级); 2.贴面用材:采用优质防火三聚氢氨板贴面;光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色; 3.封边用材:与贴面颜色相同,用封油士那(SEALER)进行封固,防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
50	定制矮柜 2	规格:32000mm*400mm*1100mm (其中可放8张折叠床,需包柱子,根据窗台定制) 1.采用高密度纤维板(符合环保要求,达到国家新检测标准E1级);2.贴面用材:采用优质防火三聚氢氨板贴面;光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色;	规格:32000mm*400mm*1100mm (其中可放8张折叠床,需包柱子,根据窗台定制) 1.采用刨花板(符合环保要求,达到国家新检测标准E1级);2.贴面用材:采用优质防火三聚氢氨板贴面;光泽均匀,硬度高,抗刮性强,不褪色;3.封边用材:与贴面颜色相同,用封油士那(SEALER)进行封固,防止其吸收外界水	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	

		色；3.封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	分。		
51	洽谈台 2	规格：∅800mm*760mm 基材：1.采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2.贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3.封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质实木，经过防虫防腐处理。	规格：∅800mm*760mm 基材：1.采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2.贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3.封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质实木，经过防虫防腐处理。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
52	长凳 1	规格：2000mm*500mm*450mm 基材：面板 1.采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2.贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3.封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：2000mm*500mm*450mm 基材：面板 1.采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2.贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3.封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
53	矮柜	规格：1800mm*400mm*1100mm 基材：面板 1.采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2.贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3.封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：1800mm*400mm*1100mm 基材：面板 1.采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2.贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3.封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
58	活动	规格：	规格：1200mm*400mm*760mm	“高密度纤	

	桌	1200mm*400mm*760mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	基材：1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	维板”变更为“刨花板”	
64	桌子 2	规格： 1400mm*600mm*760mm 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	规格：1400mm*600mm*760mm 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
65	定制矮柜 3	规格： 21600mm*400mm*1100mm （其中可放 4 张折叠床，需包柱子，根据窗台定制） 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：21600mm*400mm*1100mm （其中可放 4 张折叠床，需包柱子，根据窗台定制） 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
69	定制矮柜	规格： 28000mm*400mm*1100mm	规格：28000mm*400mm*1100mm （其中可放 7 张折叠床，需包	“高密度纤维板”变更为	

	4	（其中可放 7 张折叠床，需包柱子，根据窗台定制） 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	柱子，根据窗台定制） 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“刨花板”	
70	柜子 2	规格： 900mm*400mm*2000mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：900mm*400mm*2000mm 基材：1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
71	鞋柜 2	规格： 900mm*300mm*900mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：900mm*300mm*900mm 基材：1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
72	鞋柜 3	规格： 1200mm*550mm*2000mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：1200mm*550mm*2000mm 基材：1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	

		均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。		
74	组合茶几 4	大：1200mm*600mm*450mm 小：∅600mm*450mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	大：1200mm*600mm*450mm 小：∅600mm*450mm 基材：1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
76	定制矮柜 5	规格：28000mm*400mm*1100mm （其中可放 4 张折叠床，需包柱子，根据窗台定制） 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：28000mm*400mm*1100mm （其中可放 4 张折叠床，需包柱子，根据窗台定制） 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
78	办公桌 2	规格：1200mm*600mm*760mm 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那	规格：1200mm*600mm*760mm 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂，经	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	

		(SEALER) 进行封固, 防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂, 经过防锈防腐处理。	过防锈防腐处理。		
80	办公桌 3	规格 : 1200mm*600mm*1050mm 基材: 1. 采用高密度纤维板 (符合环保要求, 达到国家新检测标准 E1 级); 2. 贴面用材: 采用优质防火三聚氢氨板贴面; 光泽均匀, 硬度高, 抗刮性强, 不褪色; 3. 封边用材: 与贴面颜色相同, 用封油士那 (SEALER) 进行封固, 防止其吸收外界水分。	规格: 1200mm*600mm*1050mm 基材: 1. 采用刨花板 (符合环保要求, 达到国家新检测标准 E1 级); 2. 贴面用材: 采用优质防火三聚氢氨板贴面; 光泽均匀, 硬度高, 抗刮性强, 不褪色; 3. 封边用材: 与贴面颜色相同, 用封油士那 (SEALER) 进行封固, 防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
81	办理台 1	规格 : 2400mm*600mm*750mm 基材: 1. 采用高密度纤维板 (符合环保要求, 达到国家新检测标准 E1 级); 2. 贴面用材: 采用优质防火三聚氢氨板贴面; 光泽均匀, 硬度高, 抗刮性强, 不褪色; 3. 封边用材: 与贴面颜色相同, 用封油士那 (SEALER) 进行封固, 防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂, 经过防锈防腐处理。	规格: 2400mm*600mm*750mm 基材: 1. 采用刨花板 (符合环保要求, 达到国家新检测标准 E1 级); 2. 贴面用材: 采用优质防火三聚氢氨板贴面; 光泽均匀, 硬度高, 抗刮性强, 不褪色; 3. 封边用材: 与贴面颜色相同, 用封油士那 (SEALER) 进行封固, 防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂, 经过防锈防腐处理。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
85	会议台 3	规格 : 3600mm*1200mm*750mm 基材: 1. 采用高密度纤维板 (符合环保要求, 达到国家新检测标准 E1 级); 2. 贴面用材: 采用优质防火三聚氢氨板贴面; 光泽均匀, 硬度高, 抗刮性强, 不褪色; 3. 封边用材: 与贴面颜色相同, 用封油士那 (SEALER) 进行封固, 防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂, 经过防锈防腐处理。	规格: 3600mm*1200mm*750mm 基材: 1. 采用刨花板 (符合环保要求, 达到国家新检测标准 E1 级); 2. 贴面用材: 采用优质防火三聚氢氨板贴面; 光泽均匀, 硬度高, 抗刮性强, 不褪色; 3. 封边用材: 与贴面颜色相同, 用封油士那 (SEALER) 进行封固, 防止其吸收外界水分。侧脚架优质钢材喷涂, 经过防锈防腐处理。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	

86	靠墙 办公台	规格： 1200mm*600mm*750mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：1200mm*600mm*750mm 基材：1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为 “刨花板”	
92	休闲 桌	规格：直径 800mm*760mm 材质： 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。 脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	规格：直径 800mm*760mm 材质： 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面，光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。 脚架优质钢材喷涂，经过防锈防腐处理。	“高密度纤维板”变更为 “刨花板”	
95	资料 柜 2	规格： 900mm*400mm*2000mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：900mm*400mm*2000mm 基材：1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为 “刨花板”	
97	文件 柜 3	规格： 1200mm*400mm*2000mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：1200mm*400mm*2000mm 基材：1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为 “刨花板”	

		均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。		
99	分发台	规格：2000mm*650mm*1000mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：2000mm*650mm*1000mm 基材：1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
101	换鞋凳	规格：2000mm*500mm*450mm 基材：面板 1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：2000mm*500mm*450mm 基材：面板 1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
102	鞋架 2	规格：1200mm*400mm*1100mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：1200mm*400mm*1100mm 基材：1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）；2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色；3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
106	茶水柜	规格：1832mm*500mm*2000mm	规格：1832mm*500mm*2000mm 基材：1. 采用刨花板（符合环	“高密度纤维板”变更为	

		基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“刨花板”	
107	衣柜	规格：900mm*400mm*2000mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：900mm*400mm*2000mm 基材：1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
108	办公桌 4	规格：1400mm*600mm*750mm 基材：1. 采用高密度纤维板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	规格：1400mm*600mm*750mm 基材：1. 采用刨花板（符合环保要求，达到国家新检测标准 E1 级）； 2. 贴面用材：采用优质防火三聚氢氨板贴面；光泽均匀，硬度高，抗刮性强，不褪色； 3. 封边用材：与贴面颜色相同，用封油士那（SEALER）进行封固，防止其吸收外界水分。	“高密度纤维板”变更为“刨花板”	
3	会议椅 1	规格：620mm*600mm*900mm 1. 座背布采用环保网布； 2. 40 密度高回弹高软切割海绵； 3. 黑色尼龙玻纤背框，可升降； 4. PP 固定扶手； 5. 金属工形脚架。 6. 五金配件：钢质螺帽、	规格：620mm*600mm*900mm 1. 座背布采用环保网布； 2. 40 密度高回弹高软切割海绵； 3. 黑色尼龙玻纤背框，不可升降； 4. PP 固定扶手； 5. 金属工形脚架。 6. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	背框变更为不可升降	

		螺丝，表面镀镍。			
15	椅子 1	规格： 620mm*600mm*900mm 1. 座背布采用环保网布； 2. 40 密度高回弹高软切割海绵； 3. 黑色尼龙玻纤背框，可升降； 4. PP 扶手； 5. 尼龙脚，配 Φ 50M 黑色尼龙脚。 6. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	规格：620mm*600mm*900mm 1. 座背布采用环保网布； 2. 40 密度高回弹高软切割海绵； 3. 黑色尼龙玻纤背框，不可升降； 4. PP 扶手； 5. 尼龙脚，配 Φ 50M 黑色尼龙脚。 6. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	背框变更为不可升降	
29	椅子 2	规格： 620mm*600mm*900mm 1. 座背布采用环保网布； 2. 40 密度高回弹高软切割海绵； 3. 黑色尼龙玻纤背框，可升降； 4. 固定不锈钢扶手。 5. 不锈钢五星脚架，配 Φ 50M 黑色尼龙脚。 6. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	规格：620mm*600mm*900mm 1. 座背布采用环保网布； 2. 40 密度高回弹高软切割海绵； 3. 黑色尼龙玻纤背框，不可升降； 4. 固定不锈钢扶手。 5. 不锈钢五星脚架，配 Φ 50M 黑色尼龙脚。 6. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	背框变更为不可升降	
31	班前椅	规格： 620mm*600mm*900mm 1. 座背布采用环保网布； 2. 40 密度高回弹高软切割海绵； 3. 黑色尼龙玻纤背框，可升降； 4. PP 扶手； 5. 金属钢弓形脚。 6. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	规格：620mm*600mm*900mm 1. 座背布采用环保网布； 2. 40 密度高回弹高软切割海绵； 3. 黑色尼龙玻纤背框，不可升降； 4. PP 扶手； 5. 金属钢弓形脚。 6. 五金配件：钢质螺帽、螺丝，表面镀镍。	背框变更为不可升降	
93	休闲椅 6	规格： 620mm*600mm*900mm 1. 座背布采用环保网布； 2. 40 密度高回弹高软切割海绵； 3. 黑色尼龙玻纤背框，可	规格：620mm*600mm*900mm 1. 座背布采用环保网布； 2. 40 密度高回弹高软切割海绵； 3. 黑色尼龙玻纤背框，不可升降；	背框变更为不可升降	

		升降; 4. PP 固定扶手; 5. 金属工形脚架。 6. 五金配件: 钢质螺帽、螺丝, 表面镀镍。	4. PP 固定扶手; 5. 金属工形脚架。 6. 五金配件: 钢质螺帽、螺丝, 表面镀镍。		
105	椅子 5	规格: 620mm*600mm*900mm 1. 座背布采用环保网布; 2. 40 密度高回弹高软切割海绵; 3. 黑色尼龙玻纤背框, 可升降; 4. PP 固定扶手; 5. 金属 U 形脚架。 6. 五金配件: 钢质螺帽、螺丝, 表面镀镍。	规格: 620mm*600mm*900mm 1. 座背布采用环保网布; 2. 40 密度高回弹高软切割海绵; 3. 黑色尼龙玻纤背框, 不可升降; 4. PP 固定扶手; 5. 金属 U 形脚架。 6. 五金配件: 钢质螺帽、螺丝, 表面镀镍。	背框变更为不可升降	
35	讲台	规格: 750mm*510mm*1150mm 型号: FMY-JT35	规格: 480mm*375mm*1050mm 型号: FMY-JT35	尺寸变更为: 480mm*375mm *1050mm	

备注: 减少项及增加项序号对应原合同清单序号, 上表内所金额以人民币核算。